

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА LF 10

(Universalgrund LF 10)

- > готовая к применению
- > не содержит растворителей
- > окрашенная



СВОЙСТВА

Высококачественная грунтовка на основе водной дисперсии синтетических смол с отличной проникающей способностью. Благодаря окраске в розовый цвет легко контролировать качество проведенных работ.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для внутренних и наружных работ, для обработки впитывающих оснований. Используется перед устройством стяжек, нанесением клеевых, выравнивающих, штукатурных, а также гидроизоляционных составов. Упрочняет поверхность, снижает впитывающую способность основания, связывает остаточную пыль, повышает адгезию к основанию.

Перед работой необходимо прочитать инструкцию!

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Фасовка:

Пластмассовая канистра 10 кг, на поддоне 42 шт. (420 кг).

Хранение:

В закрытой оригинальной упаковке в сухом, прохладном, защищенном от мороза помещении. Срок хранения 12 месяцев (от даты производства).

Возможно частичное выпадение пигмента в осадок, что не сказывается на качестве продукта, устраняется путем взбалтывания канистры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход материала:	150-200 г/м ²
Время высыхания	
на сильно впитывающем основании:	ок. 15 мин
на слабо впитывающем основании:	ок. 12 ч
Температура основания:	выше + 5°С
Температура проведения работ:	выше + 5°С

ПРИМЕНЕНИЕ

Инструменты:

Малярная кисть, валик с мелкопористой губкой, велюровый валик с коротким ворсом. После использования промыть инструменты водой!

Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, не промерзлым, прочным, недеформируемым, не водоотталкивающим, способным нести нагрузку, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, смазок, высолов, несвязных частиц, остатков старой краски и отвечать строительным нормам.

Подходит для нанесения на строительные минеральные основания: цементно-песчаные и ангидритовые стяжки, необработанные бетонные перекрытия, гипсовые строительные материалы, штукатурки, пористый бетон.

Не подходит для нанесения на пластмассу, металл, краски.

Подготовка:

Основание обеспылить, механически зашлифовать или зачистить щеткой. Проконтролируйте, готово ли основание к грунтованию!

Нанесение:

Не разбавляя нанести грунтовку на основание с помощью валика или кисти. Избегайте потеков. Сильно впитывающие основания обрабатываются дважды.

Системы плиточной облицовки

ВНИМАНИЕ! Не проводить работы при температуре воздуха, основания или материала ниже +5°C или выше +30°C.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям по подготовке основания. Не следует проводить работы при температуре ниже +5°C. При высокой влажности и низкой температуре процесс твердения замедляется, в то время как высокие температуры ускоряют твердение. Не используйте другие материалы!

Охрана труда:

При работе используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Для получения более подробной информации по составу, использованию, чистке, данным по применению и удалению просьба ознакомиться с Инструкциями по безопасности.

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения.